Ficha técnica JM Distech

UV-IPC2122LB-AF40WK-G

Marca: UNIVIEW

Descripción

• Uniview

• Cámara IP

• Gama EasyBasic

• 1/2.9" Progressive Scan CMOS

• 2 Megapíxel (1920x1080)

• Lente 4 mm

• 0 Lux

• IR Alcance 30 m

• Compresión Ultra265/H.265/H.264

• RJ-45 10/100 BaseT

• Wifi IEEE802.11b/g/n

• Impermeable IP67

• IR CUT

• Micrófono incorporado

• WDR 120dB

• MicroSD 128GB

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Gama	Easy
Sensor de imagen	1/2.9” Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	2 Megapixel (1920x1080)
Tasa Main Stream	1080P (1920*1080)@30fps; 720P (1280*720)@30fps;
Tasa Extra Stream	720P (1280*720)@30fps; D1 (720*576)@30fps; 640*360@30fps; 2CIF(704*288)@ 30fps; CIF(352*288)@30fps;
Compresión	Ultra265/H.265/H.264
Lente	4 mm
Iluminación mínima	0.01 Lux (Color)
Alcance Infrarrojos	30 m
Mejoras de imagen	DWDR, BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Motion detection, ROI, Privacy Mask
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 128 GB
Alarmas	No dispone
Audio	Micrófono incorporado
Interfaz de red	IEEE802.11b/g/n
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 4 W
Temp. funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Grado de protección	Impermeable IP67
Dimensiones	172 (Al) x 76 (An) x 72 (Fo) mm
Peso	250 g

Contenido

- Cámara IP WiFi UNIVIEW
- Material de instalación
- Instrucciones de uso