Ficha técnica JM Distech

UV-UAC-B112-F28-W

Marca: UNIVIEW

Descripción

• Uniview

• Cámara Bullet Analógica

• 1/3" Progressive Scan CMOS

• 2 Megapíxel (2880x1620)

• Lente 2.8 mm

• 0.02 Lux

• Luz blanca alcance 20 m

• Impermeable IP67

• TVI/AHD/CVI/CVBS

• COLORHUNTER

Especificaciones

Sensor de imagen	1/3” Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	2MP
Tasa Main Stream	1080p (1920x1080)
Tasa Extra Stream	720p (1280x720)
Lente	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	90.5º (H), 49.6º (V), 109.5º (D)
Iluminación mínima	0.02 Lux (Color)
Alcance infrarrojos	20 m
Mejoras de imagen	BLC, HLC, DWDR, DAY/NIGHT MODE, 2D. DWDR. SMART IR
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Invertir imagen (Flip)	Admite giro horizontal de 180° y giro vertical de 180°
Alimentación	DC 12 V / 2.04 W
Salida de vídeo	BNC, soporta TVI, AHD, CVI y CVBS
Interface	5.5 mm
Temp. funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Grado de protección	Impermeable IP67
Dimensiones	142mm (L) * 63mm (W) * 65mm (H)
Peso	205 g

Contenido

- Cámara Analógica UNIVIEW
- Material de instalación
- Instrucciones de uso