Ficha técnica JM Distech

UV-UHO-S2

Marca: UNIARCH

Descripción

• Uniarch

• Cámara Domo IP PT

• 1/3" Progressive Scan CMOS

• 2 Megapixel (1920x1080)

• Lente 4 mm

• 0,01 Lux

• IR Alcance 10m

• Compresión H.265/H.264

• WIFI

• Incluye Micrófono y Altavoz

• Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Sensor de imagen	1/3” Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	2 Megapixel (1920x1080)
Tasa Main Stream	2 Mpx (1 ~ 25 FPS)
Tasa Extra Stream	1080P (1 ~ 25 FPS)
Compresión	H.265/H.264
WIFI	2.4G Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n)
Lente	4 mm
Iluminación mínima	0.02 Lux (Color)
Alcance Infrarrojos	10 m
Rango PTZ	Pan 0°~340°/ tilt-5°~55°
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB
Autotracking	Sí
Detección de humanos	Sí
Alarmas	No dispone
Audio	Incluye micrófono y altavoz
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 5 V / 1 A
Temp. funcionamiento	-10º C ~ 55º C
Grado de protección	Impermeable IP67
Dimensiones	Ø80 x 121 (Al) mm
Peso	185 g

Contenido

- Cámara IP Uniarch
- Material de instalación
- Instrucciones de uso