Ficha técnica JM Distech

DS-2CD6825G0/C-IV(2mm)(B)

Marca: HIKVISION

Descripción

Esta cámara de conteo bidireccional basa su funcionamiento en un algoritmo de visión estereoscópica 3D que emula la percepción de profundidad humana. Al procesar las capturas de sus dos lentes en paralelo, el firmware mapea la altura y volumen de los objetos dentro del plano de análisis, discriminando con precisión objetivos peatonales de falsos positivos como sombras, equipaje, mascotas o carritos de compra.

• Hikvision

• Gama PRO

• Cámara Contadora de Personas IP

• Doble sensor

• 1/2.7" Progressive Scan CMOS

• 4 Megapíxel (2560×1440)

• Lente 2 mm

• 0 Lux

• IR alcance 6 m

• Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

• 120 dB WDR

• 3D DNR

• Micrófono integrado

• Muestra en pantalla el recuento de entradas, salidas y en tránsito

• RJ-45 10/100M BaseT

• PoE IEEE802.3af

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• Impermeable IP67

• Instalación en techo

Especificaciones

Gama	PRO
Sensor de imagen	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapíxel (2560×1440)
Tasa Main Stream	50 Hz: 25 fps (2560×1440, 1920×1080, 1280×720) 60 Hz: 30 fps (2560×1440, 1920×1080, 1280×720)
Tasa Extra Stream	50 Hz: 25 fps (704×576, 640×480) 60 Hz: 30 fps (704×480, 640×480)
Compresión	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 16 Mbps
Electronic Shutter	1/25~1/100.000 s
Lente	2 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 104.5°, V: 70.5°, D: 112°
Iluminación mínima	Color: 0.0176 Lux @ (F2.25, AGC ON) B/W: 0.0035 Lux @ (F2.25, AGC ON) 0 Lux con IR alcance 6 m
Día/noche	Filtro mecánico ICR removible
Mejoras de imagen	120 dB WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, ROI, Función espejo, Privacy masking
Detección de movimiento	Sí
Contador de personas	Estadísticas de entradas, salidas y en tránsito| Reportes diarios, semanales, menuales y anuales Soporta filtro de objetivos por altura
Instalación Recomendada	Altura de Instalación: 2.1 m | Área de detección: 0.95 m Altura de Instalación: 2.6 m | Área de detección: 2.15 m Altura de Instalación: 3.1 m | Área de detección: 3.34 m Altura de Instalación: 3.6 m | Área de detección: 4.53 m Altura de Instalación: 4.1 m | Área de detección: 5.36 m Altura de Instalación: 4.7 m | Área de detección: 5.72 m Altura de Instalación: 5.1 m | Área de detección: 6.08 m Altura de Instalación: 5.6 m | Área de detección: 6.97 m Altura de Instalación: 6.0 m | Área de detección: 7.69 m
Almacenamiento interno	No dispone
Alarmas	No dispone
Audio	Micrófono integrado
Interfaz de red	Ethernet 10/100M BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF, ISAPI
Alimentación	DC 12 V / 660 mA / 8 W máx. / PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Impermeable IP67
Material	Cubierta: Plástico Cuerpo: Metal
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Dimensiones	41 mm (Al) x 168 mm (An) x 61 mm (Fo)
Peso	435 g

Contenido

- Cámara Contadora de Personas IP Hikvision
- Material de instalación
- Instrucciones de uso