Ficha técnica JM Distech

TOA-IP-A1AF

Marca: TOA

Descripción

El TOA IP-A1AF es un terminal receptor de audio IP diseñado para recibir avisos y mensajes desde otros sistemas SIP, ONVIF o multicast sobre red. Compatible con centralitas IP, plataformas VMS y sistemas de comunicación sobre Ethernet. Dispone de API para control mediante comandos HTTP.

Integra un amplificador de hasta 15 W con alimentación PoE o PoE+, salida de línea balanceada para conexión a la entrada de amplificadores externos, memoria para mensajes pregrabados y entradas/salidas de control para integración con sistemas de seguridad y megafonía. Especialmente útil para añadir transmitir audio IP a sistemas de audio analógico.

• TOA

• Terminal receptor IP con amplificador

• TCP/IP

• SIP

• ONVIF para integración en VMS

• Integración sencilla mediante API con comandos HTTP

• Reproductor de 20 mensajes pregrabados

• Software de gestión

• Alimentación PoE o PoE+

• 2/1 Entradas/Salidas de alarma

• Amplificador integrado 15 W (PoE+) / 8 W (PoE)

• Para conectar altavoces estándar

• Salida de audio balanceada

• Para conectar a otros mezcladores amplificadores analógicos

• Diseño compacto para sobremesa o instalación oculta

• Apto para interior

Especificaciones

Modelo	IP-A1AF
Tipo de producto	Terminal de audio IP
Función principal	Receptor de audio IP
Compatibilidad SIP	Sí
Compatibilidad ONVIF	Sí
Audio multicast	Hasta 20 canales
Potencia amplificador	15 W (PoE+) / 8 W (PoE)
Salida de audio	Línea balanceada
Entrada de audio	Línea/Micrófono balanceada (No se convierte a audio IP)
Alimentación Phantom	12 V seleccionable
Entradas de control	2
Salida de control	1
Almacenamiento interno	80 MB
Archivos almacenables	Hasta 20
Formatos de audio	WAV, MP3
Interfaces	RJ45 100BASE-TX
Alimentación	PoE IEEE802.3af / at
Protocolos	SIP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, SRTP, ONVIF
Configuración	Interfaz web
API	HTTP / HTTPS
Temperatura de funcionamiento	-30 °C a +55 °C
Material	Acero
Color	Negro
Dimensiones	126 x 33 x 80 mm
Peso	390 g

Contenido

- 1x Terminal de audio IP-A1AF
- 2x Borneros extraíbles
- 1x Bornero de alimentación/control
- 4x Patas de goma
- 4x Tornillos de montaje
- 1x Documentación