Ficha técnica JM Distech

TOA-PE-154EN-BK

Marca: TOA

Descripción

• TOA

• Altavoz colgante de techo

• Megafonía general

• 2 vías

• Woofer 5" de tipo cono

• Tweeter de cúpula 1" balanceada

• Potencia 15/7.5 W (100/70 V)

• Sensibilidad 91 dB

• Respuesta en frecuencia 70~20000 Hz

• Cable 5 m max.

Especificaciones

Respuesta en frecuencia	70 Hz - 20 kHz
Conexión	Racor rápido (borne puente - 2 derivaciones)
Sensibilidad	91 dB (1 W, 1m, 500 Hz – 5 kHz, pink noise) 87 dB (1 W, 1m, 100 Hz – 10 kHz, pink noise) 75 dB (1 W, 4m, 100 Hz – 10 kHz, pink noise)
Componente de altavoz	Tweeter cónico de 12 cm + cúpula balanceada
Entrada nominal (alta impedancia)	15 W (100V) 7.5 W (70 V)
Selección de potencia	Línea de 100V: 0.67 kΩ (15W), 1kΩ (10W), 2kΩ (5W) Línea de 70V: 0.67 kΩ (7.5W), 1kΩ (5W), 2kΩ (2.5W)
Acabado	Resina HIPS (RAL 9010 o equivalente)
Dimensiones	186 x 251 mm (Ø x Al)
Peso	2,1 kg

Contenido

• Altavoz colgante de techo

• Material de instalación

• Instrucciones de uso