Ficha técnica JM Distech

MS-UR32S-L04EU-P

Marca: MILESIGHT

Descripción

El MS-UR32S-L04EU-P es un router celular industrial optimizado específicamente para proyectos de videovigilancia (CCTV) que requieren una conexión estable, segura y remota. Al integrar soporte PoE, permite alimentar cámaras IP directamente desde el router, simplificando el despliegue en campo. Este dispositivo permite a instaladores y técnicos acceder a cámaras y NVRs de forma remota sin visitas presenciales, utilizando una solución de gestión en la nube que reduce costes y aumenta la eficiencia operativa.

Técnicamente, está equipado con un procesador NXP de grado industrial y una carcasa metálica rugerizada con protección IP30, diseñada para soportar entornos críticos y temperaturas extremas de hasta 70°C. Su arquitectura de red 4G LTE Cat 4 garantiza anchos de banda de hasta 150 Mbps, mientras que su watchdog de hardware integrado asegura que el sistema se recupere automáticamente ante cualquier fallo, manteniendo la vigilancia activa las 24 horas del día.

• Router Industrial 4G Cat 4 con soporte PoE

• Red celular global 4G LTE SA/NSA y 3G

• 2 Puertos Fast Ethernet con soporte PoE

• Velocidad 4G: 150 Mbps DL / 50 Mbps UL

• Procesador NXP de grado industrial integrado

• Sistema de failover automático Ethernet/SIM

• Una ranura Mini SIM (2FF) protegida

• Memoria RAM 128 MB y Flash de 128 MB

• Rango de voltaje extendido de 9 a 48 VDC

• Gestión remota vía Milesight App y CMS

• Chasis metálico rugerizado con LEDs de estado

Especificaciones

Tipo de equipo	Router Industrial Celular para CCTV
Instalación	Carril DIN, pared o superficie plana
CPU	NXP Industrial Grade Processor
RAM	128 MB DDR3
Flash	128 MB
Tecnología Móvil	4G LTE Cat 4, 3G WCDMA
Velocidad Móvil	150 Mbps DL / 50 Mbps UL
Ethernet	2 x 10/100 Mbps (1 x WAN + 1 x LAN)
Soporte PoE	Integrado (802.3 af/at)
Ranura SIM	1 x Ranura Mini SIM (2FF)
Antena Móvil	1 x Conector SMA hembra
VPN	IPsec, OpenVPN, GRE, L2TP, PPTP, DMVPN
Protocolos Red	IPv4/IPv6, PPP, PPPoE, SNMP v1/v2c/v3, TCP, UDP, DHCP, RIP, OSPF, BGP
Seguridad	SPI Firewall, Filtro IP/MAC, Prevención DoS
Gestión	Web UI, CLI, SMS, SNMP, TR-069, CMS, Milesight APP
Watchdog	Hardware Watchdog integrado
Alimentación	9 - 48 VDC (conector de 2 pines)
Temperatura Trabajo	-40°C a +70°C
Humedad Trabajo	0% a 95% (sin condensación)
Carcasa	Metálica (Protección IP30)
Dimensiones	108 x 90 x 26 mm
Color	Negro

Contenido

- 1x Router Industrial CCTV UR32S-P
- 1x Adaptador de corriente
- 1x Kit de clip para carril DIN
- 4x Kits de montaje en pared
- 1x Antena celular magnética