Ficha técnica JM Distech

DS-2CE16H8T-IT3F(2.8mm)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama PRO

• Cámara Bullet HDTVI, HDCVI, AHD y CVBS

• 5 Mpx progressive scan CMOS

• Resolución 5 Mpx (2560x1944)

• Salida 4 en 1

• Lente 2.8 mm

• 0 Lux

• Ultra Low Light

• EXIR 2.0 IR alcance 60 m

• WDR (130 dB)

• 3D DNR

• IR CUT

• Impermeable IP67

Especificaciones

Gama	PRO
Sensor de imagen	5Mpx progressive scan CMOS
Resolución máxima	5 Mpx (2560x1944) a 20fps
Resolución	TVI: 5Mpx (20fps), 4Mpx (25~30 fps), 1080p (25~30 fps) AHD: 5Mpx (20fps), 4Mpx (25~30 fps) CVI: 4Mpx (25~30 fps) CVBS: PAL/NTSC
Lente	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	98º (H)
Iluminación mínima	0.003 Lux @ (F1.6, AGC ON) Ultra Low Light
Iluminación infrarroja	0 Lux / (Smart EXIR 2.0 IR alcance 60 m)
Día / Noche	Auto / Color / Blanco y negro (ICR)
Salida de vídeo	1 x BNC conmutable HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS
Conmutación salida de vídeo	Mediante Switch
Funciones básicas	Menú OSD (remoto)
Funciones OSD configurables	WDR (130 dB), BLC, 3DNR, AGC, AWB, Función espejo, Smart IR
Comunicación	HIKVISION-C
Posicionamiento Lente	3 Axis
Ajuste del ángulo	Pan: 0°~360°, Tilt:0°~180°, Rotación: 0°~360°
Alimentación	DC 12 V / 5.8 W máx
Grado de protección	Impermeable IP67
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +60º C
Material	Metal
Dimensiones	86.7 mm (Al) × 81.9 mm (An) × 217.9 mm (Fo)
Peso	570 g

Contenido

- Cámara Bullet 4N1 Hikvision PRO
- Material de montaje
- Instrucciones de uso