Ficha técnica JM Distech

UV-UTP6A-300-BC23AWG-DCA-R-W

Marca: UNIVIEW

Descripción

• Uniview

• Bobina de cable

• Longitud 305 m

• UTP

• Categoría 6A

• Conductor OFC,100% cobre

• Diámetro 23 AWG-0,55mm

• Aislamiento HDPE

• Cubierta exterior LSZH

• Resistencia de aislamiento ≤95Ω/km

• Certificado CPR

• Clase de protección contra incendios: Dca-s2,d2,a2

• Se suministra en bobina de madera

• Color blanco-gris

Especificaciones

Apantallamiento	U/UTP
Categoría	Categoría 6A
Longitud	305 metros
Conductor	Material: OFC, Cobre puro Diámetro: 23AWG 0.55±0.005 mm Resistencia DC: ≤95Ω/km
Aislamiento	Material: HDPE Grosor: 0.21+0.03mm Diámetro: 0.98±0.05 mm Color: Azul/Blanco-Azul, Naranja/Blanco-naranja, Verde/Blanco-verde,Marron/Blanco-Marron
Cubierta	Material: LSZH Diámetro: 6.0±0.3 mm Grosor: 0.55±0.15 mm Resistencia a la tracción: >10 Mpa Color: blanco
Hilo de desgarro	Si
Cruceta separadora	Si
Instalación	Interior
Certificado CPR	Dca-s2,d2,a2
Temp.de funcionamiento	-20°C~75°C
Embalaje	Bobina de madera
Dimensión del embalaje	380 x 200 x 200mm

Contenido

• Bobina cable UTP6A de 305m