Ficha técnica JM Distech

CA6-305-PVC-ECA-WHITE

Marca: SAFIRE

Descripción

Optimice la seguridad de sus instalaciones con este cable de alto desempeño, diseñado específicamente para infraestructuras críticas que requieren una fiabilidad absoluta en la transmisión de datos. Su configuración asegura una respuesta inmediata ante cualquier evento de intrusión o emergencia.

La arquitectura interna cuenta con conductores de aluninio recubierto de cobre máxima flexibilidad, ideales para instalaciones en canalizaciones complejas que exigen un radio de curvatura reducido. Su cubierta exterior LSZH blanca proporciona una alta seguridad vital al ser libre de halógenos y no propagadora de llama.

• Bobina de cable de Intrusión

• 305 m

• Alarma

• 6 conductores

• Conductor interno CCA 0,22 mm2

• Aislamiento PE

• Aislamiento LSZH 0.2 mm

• Cubierta exterior LSZH 4,4 mm

• Libre de halógenos

Especificaciones

Material del conductor	Aluminio recubierto de cobre
Núcleos de señal (6x)	0,22 mm² (42*0,185 ± 0,005 mm)
Material de aislamiento	PVC (Policloruro de Vinilox)
Espesor de aislamiento	>0,20 mm
Cordón de rasgado	Dispone
Material de la cubierta	LSZH
Diámetro de la cubierta	4,4 ± 0,30 mm
Espesor de la cubierta	0,50 mm
Resistencia DC 20° (0,22 mm²)	≤ 265 Ω/1000 m
Resistencia de aislamiento 20°	200 MΩ.km
Test de voltaje (1 min. / 50 Hz)	1200 V (seccion 0.22 mm²)
Certificación	CPR Eca / RoHS 2.0 / Reach
Color de la cubierta	Blanco (White)
Peso	34 kg/km
Temperatura de funcionamiento	-10° C hasta 70° C
Cumple con normativas	IEC 60332-1 & IEC 60332-3-24 IEC 60754-1 /-2 –IEC 61034-1 /-2 EN 50575

Contenido

• 1x Rollo de cable Safire CA6-305-PVC-ECA-WHITE