Ficha técnica JM Distech

DS-7608NI-Q2(E)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama PRO

• Grabador NVR para cámaras IP

• 8 CH

• Resolución máxima 8 Mpx

• Ancho de banda entrante soportado 80 Mbps

• Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264

• Salida HDMI 4K y VGA

• Detección de movimiento 2.0 en 4 canales

• Acceso IP Dual Stream

• Ratón

• Espacio para 2 HDD

• Interfaz WEB, CMS y Smartphone

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Gama	PRO
Entradas para cámaras IP	Puerto LAN hasta 8 canales
Alimentación PoE	No dispone
Cámaras IP compatibles	HIKVISION (protocolo nativo), ONVIF
Audio bidireccional	1 salida RCA
Formato compresión vídeo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Salidas de vídeo	1xHDMI 4K, 1xVGA simultáneos
Resolución display	HDMI: 4096x2160, 3840x2160, 2560x1440, 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x720 VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720
Ancho de banda total	80 Mbps entrada / 80 Mbps salida
Tipo de Stream	Vídeo / Vídeo + Audio
Grabación Main Stream	8MP /6MP /5MP /4MP /3MP /1080P /UXGA /720P /VGA /4CIF /DCIF /2CIF /CIF /QCIF
Capacidad de decodificación	AI&4K OFF: 8-ch @ 1080p (30 fps) AI/4K ON: 6-ch @ 1080p (30 fps)
Multifunción simultánea	Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto
Detección de movimiento	Detección de Movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento. Disponible hasta en 4 canales.
Alarmas	No dispone
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento
Backup externo	Memoria USB / HDD USB / CD-RW USB / DVR-RW USB
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Conexiones remotas	32
Almacenamiento interno	2 HDD SATA 3.5" de hasta 8 TB cada uno (no incluidos)
Comunicación	2 x USB 2.0 / 1 x RJ45 10/100M (Ethernet)
Alimentación	DC 12 V ≤ 10 W (sin HDD)
Temperatura de funcionamiento	-10ºC ~ 55ºC (10%-90% Humedad)
Dimensiones / Peso	52 (Al) x 385 (An) x 315 (Fo) mm / 1.8 Kg (sin HDD)

Contenido

- Grabador NVR Hikvision
- Ratón
- Cable Ethernet
- Manual de instrucciones
- Cableado para conectar disco duro
- Alimentador