Ficha técnica JM Distech

DS-KH8380-TE1

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Pantalla táctil TFT para videoportero de 7"

• Micrófono y altavoz integrados

• Audio bidireccional

• 8 entradas de alarma

• Ranura microSD

• Grabación y captura de imágenes

• Extensión múltiple de pantallas

• TCP/IP

• PoE IEEE802.3af

• Llamadas internas entre dispositivos

• Montaje en superficie

• Notificaciones push a través de app Hik-Connect (al recibir llamada desde placa exterior)

Especificaciones

Modelo	DS-KH8380-TE1
Sistema operativo	Linux
Tipo de pantalla	TFT de 7" táctil a color
Resolución de pantalla	1024 x 600
Entradas	8 x entradas de alarma configurables, 1 x RS485
Salidas	No dispone
Audio	Audio bidireccional con micrófono y altavoz integrados Reducción de ruido y cancelación de eco
Memoria	Ranura para tarjeta microSD (hasta 128 GB)
Conexión	Ethernet 10/100 BaseT / RTSP / Protocolo SIP 2.0
Acceso remoto	Software iVMS-4200 App móvil Hik-Connect
Alimentación	DC 12 V / 1.5 A máx. / PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-10 ºC ~ +50 ºC
Dimensiones	126 (Al) x 178 (An) x 22 (Fo) mm
Peso	355 g
Monitores esclavos	No se pueden utilizar los monitores Android DS-KH9310 y DS-KH9510 como esclavos

Contenido

- Monitor interior de videoportero Hikvision
- Material de instalación
- Instrucciones de uso