Ficha técnica JM Distech

DS-KH8381-WTE1

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Pantalla táctil IPS para videoportero de 7"

• Micrófono y altavoz integrados

• Audio bidireccional

• 8 entradas de alarma

• 4 salidas de relé

• Salida de 12 VDC

• Ranura microSD

• Grabación y captura de imágenes

• Extensión múltiple de pantallas

• TCP/IP y WiFi

• PoE IEEE802.3af

• Llamadas internas entre dispositivos

• Montaje en superficie

• Notificaciones push a través de app Hik-Connect (al recibir llamada desde placa exterior)

• Carcasa de aleación de aluminio

Especificaciones

Modelo	DS-KH8381-WTE1
Sistema operativo	Linux
Tipo de pantalla	IPS de 7" táctil a color
Resolución de pantalla	1024 x 600
Modo de operación	Botón mecánico adicional de apertura de puerta
Entradas	8 x entradas de alarma configurables, 1 x RS485
Salidas	4 x salidas de relé, 1 x 12 VDC / 500 mA
Audio	Audio bidireccional con micrófono y altavoz integrados Reducción de ruido y cancelación de eco
Memoria	Ranura para tarjeta microSD (hasta 128 GB)
Conexión	Ethernet 10/100 BaseT / RTSP / Protocolo SIP 2.0 / WiFi 802.11 b/g/n (sólo para conexión a app a través de P2P)
Acceso remoto	Software iVMS-4200 App móvil Hik-Connect
Alimentación	DC 12 V / 1.5 A máx. / PoE (IEEE802.3af)
Temp. funcionamiento	-10 ºC ~ +55 ºC
Dimensiones	128 (Al) x 180 (An) x 22 (Fo) mm
Peso	412 g
Monitores esclavos	No se pueden utilizar los monitores Android DS-KH9310 y DS-KH9510 como esclavos

Contenido

- Monitor interior de videoportero Hikvision
- Material de instalación
- Instrucciones de uso