## Ficha técnica JM Distech

# UTP6-500-LSZH-Dca

Marca: SAFIRE

## Descripción

• Safire

• Bobina de cable

• Longitud 500 m

• UTP

• Categoría 6

• Conductor CCA

• Diámetro 24 AWG 0,50mm

• Aislamiento HDPE

• Cubierta exterior LSZH -Cumple con 90m Fluke test

• Resistencia de aislamiento ≤95Ω/km

• Certificado CPR

• Clase de protección contra incendios: Dca-S1,d2,a1

• Se suministra en caja de cartón

• Color gris

• Certificado ISO/IEC11801, TIA-568-C.2, YD/T1019

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Categoría** | 6 |
| **CPR Class** | Dca-S1,d2,a1 |
| **Conductor** | 4 Pares CCA x 24AWG flexible |
| **Diámetro** | 0.5 mm |
| **Aislamiento del conductor** | Polietileno de alta densidad (HDPE) |
| **Diámetro de la cubierta exterior** | 5 mm |
| **Material de la cubierta exterior** | LSZH |
| **Color cubierta** | Gris |
| **Certificación** | ISO/IEC11801, TIA-568-C.2, YD/T1019 |
| **Fluke test** | Cumple con 90m Fluke test |

## Contenido

• - Bobina de cable 500 m