Ficha técnica JM Distech

UTP6A-500-LSZH-Dca

Marca: SAFIRE

Descripción

• Safire

• Bobina de cable

• Longitud 500 m

• UTP

• Categoría 6A

• Conductor OFC/BC

• Diámetro 23 AWG 0,56mm

• Aislamiento HDPE

• Cubierta exterior LSZH

• Cumple con 90m Fluke test

• Resistencia de aislamiento ≤95Ω/km

• Certificado CPR

• Clase de protección contra incendios: Dca-S1,d2,a1

• Se suministra en bobina de madera

• Color blanco-gris

• Certificado ISO/IEC11801, TIA-568-C.2, YD/T1019

Especificaciones

Apantallamiento	U/UTP
Categoría	Categoría 6A
Longitud	500 metros
Conductor	Material: OFC, Cobre puro Diámetro: 23AWG 0.55±0.005 mm Resistencia DC: ≤95Ω/km
Aislamiento	Material: HDPE Grosor: 0.21+0.03mm Diámetro: 0.98±0.05 mm Color: Azul/Blanco-Azul, Naranja/Blanco-naranja, Verde/Blanco-verde,Marron/Blanco-Marron
Cubierta	Material: LSZH Dentado Diámetro: 6.0±0.3 mm Grosor: 0.55±0.15 mm Resistencia a la tracción: >10 Mpa Color: blanco
Hilo de desgarro	Si
Cruceta separadora	Si
Instalación	Interior
Certificado CPR	Dca-S1,d2,a1
Temp.de funcionamiento	-20°C~75°C
Embalaje	Bobina de madera
Dimensión del embalaje	380 x 200 x 200mm
Normativa	ISO/IEC11801, TIA-568-C.2, YD/T1019
Fluke Test	Cumple con 90m Fluke test, IEC 60332-1

Contenido

• Bobina cable UTP6A de 500m