Ficha técnica JM Distech

DS-2DP3D404IWG1-E/36

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama SOLUTIONS

• PanoVu Mini Cámara domo

• Panorámica 360º y PTZ

• Resolución panorámica 2 Mpx (1920×1080)

• Resolución PTZ 4 Mpx (2560x1440)

• Sensor panorámico 3 x 1/2.8" Progressive Scan CMOS

• Sensor PTZ 1/3" Progressive Scan CMOS

• Lente panorámica 2 mm

• Lente PTZ varifocal 2.8~12 mm

• H.265/H.264

• IR alcance 20 m

• WDR (120 dB)

• 3D-DNR

• Audio

• Micrófono integrado

• Altavoz integrado

• Almacenamiento en MicroSD hasta 512 GB

• PoE+ (IEEE802.3at)

• IP54

Especificaciones

Gama	SOLUTIONS
Sensor panorámica	3 x 1/2.8“ Progressive Scan CMOS
Sensor PTZ	1/3“ Progressive Scan CMOS
Resolución panorámica	2 Megapixel (1920x1080)
Resolución PTZ	4 Megapixel (2560x1440)
Tasa Main Stream	Panorámica 25fps (1920x1080, 1280x960, 1280x720) PTZ 25fps (2560x1440, 1920x1080, 1280x960, 1280x720)
Tasa Sub Stream	Panorámica 25fps (1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576, 640x480, 352x288) PTZ 25fps (1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576, 640x480, 352x288)
Tasa Third Stream	Panorámica 25fps (1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576, 640x480, 352x288) PTZ 25fps (1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576, 640x480, 352x288)
Lente panorámica	2 mm
Ángulo de visión panorámica (FOV)	3 x 125.3º (H), 73.2º (V), 143.1º (D)
Lente PTZ	Varifocal 2.8~12 mm, zoom óptico 4x
Ángulo de visión PTZ (FOV)	93.2~48.6º (H), 50.3~27.3º (V), 109.7~55.8º (D)
DORI PTZ	120.8 m (D), 47.9 m (O), 24.2 m (R), 12.1 m (I)
Zoom digital	16x
Iluminación mínima	Panorámica: Color: 0.03 Lux@(F2.3, AGC ON) B/W: 0.01 Lux@(F2.3, AGC ON) / 0 Lux con IR PTZ Color: 0.02 Lux@(F1.82, AGC ON) B/W: 0.01 Lux@(F1.82, AGC ON) / 0 Lux con IR
Iluminación infrarroja	LEDs IR (20 m)
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Compresión	H.265/H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 16 Mbps
Obturador electrónico	1/30 ~ 1/30.000 s
Mejoras de imagen	WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, Efecto espejo, Privacy Masking, ROI
Detección de movimiento	Sí
Audio	1 entrada / 1 salida Micrófono y altavoz integrados
Compresión de audio	G.711,G.722.1,G.726,MP2L2,PCM,MP3,AAC
Audio bit rate	8~320 Kbps(MP3)/16 Kbps(G.726)/16 Kbps(G.722.1)/32~192 Kbps(MP2L2)/16~64 Kbps(AAC-LC)/PCM/64 Kbps(G.711ulaw/G.711alaw)
Interfaz de red	RJ45: Ethernet 10/100M BaseT
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 0~340°, Vertical: 0°~90°
Velocidad manual	Horizontal: hasta 35°/s, Vertical: hasta 30°/s
Velocidad entre Presets	Horizontal: 35°/s, Vertical: 30°/s
Posiciones preestablecidas	300 preset

Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF (Perfiles S, G, T), ISAPI, SDK, ISUP
Alimentación	DC 12 V / 2 A PoE+ (IEEE802.3at)
Temp. funcionamiento	-10º C ~ +50º C
Grado de protección	Impermeable IP54
Material	PC
Dimensiones	183 (Ø) x 128.6 (Al) mm
Dimensiones de la base	Ø base 183 mm / Ø entre tornillos 83.5 mm / 3 tornillos
Peso (sin soporte)	0.9 kg

Contenido

- Cámara Panorámica IP Hikvision
- Material de instalación
- CD con software e instrucciones