## Ficha técnica JM Distech

# ZK-BGM1000R-45BOOM

Marca: ZKTECO

## Descripción

• ZKTeco

• Barrera para parking

• Brazo recto de 4.5 metros

• Brazo con LEDs indicadores de estado y tira de goma anticolisiones

• Apertura a derechas

• Indicadores LED en mueble

• Motor cepillado sin escobillas: 3.000.000 de ciclos sin mantenimiento

• Velocidad de operación regulable

• Apertura de emergencia

• Reconocimiento de colisiones

• Paso de vehículos regulable

• Soporta batería de respaldo

• Bajo consumo energético

• Amplio rango de temperaturas de funcionamiento

• Apta para exterior

• Necesario instalar el brazo para que la barrera funcione

• Incluye dos mandos a distancia para control remoto

• No conectar el radar ZK-VR10 y los LED del brazo simultáneamente a la placa de la barrera

• No se debe mantener el brazo de la barrera levantado de manera continua

• Configuración y aperturas mediante APP ZKEasyGo por Bluetooth

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Marca** | ZKTeco |
| **Modelo** | ACC-BG1000-BOOM145-L |
| **Tipo de brazo** | Brazo recto |
| **Longitud del brazo** | 4.5 m |
| **Características** | LEDs indicadores de estado Tira de goma anticolisiones |
| **Material** | Aleación de aluminio |
| **Acabado** | Recubrimiento de pintura blanca con rayas rojas |
| **ZK-PB-BGM1000R** | |
| **Marca** | ZKTeco |
| **Modelo** | PB-BGM1000R-ZK |
| **Indicadores LED** | Indicadores LED de estado de la barrera |
| **Movimiento de barrera** | Subida y bajada |
| **Modo de emergencia** | Apertura de barrera automática ante corte de corriente (con batería de respaldo adicional no incluida) Apertura manual de barrera para emergencia |
| **Seguridad** | Detención y/o retorno de barrera en caso de bloqueo |
| **Comunicación inalámbrica** | Bluetooth para APP ZKEasyGo (apertura y configuración) |
| **Tipo de motor** | Motor cepillado sin escobillas |
| **Fiabilidad** | 3.000.000 de ciclos |
| **Alimentación** | AC 110/220 V / Batería DC 24 V |
| **Distancia de control remoto** | ≥ 30 m Admite hasta 12 mandos a distancia de manera simultánea |
| **Temp. funcionamiento** | -35 ºC ~ +70 ºC |
| **Tipo de brazo** | Sin brazo (apta para brazo de hasta 4.5 metros de longitud) |
| **Máxima velocidad de operación** | 1.5 s (brazo de 3 metros) 2.5 s (brazo de 4.5 metros) |
| **Dimensiones** | 1020 (Al) x 350 (An) x 306 (Fo) mm |
| **Peso** | 45 kg |
| **Grado de protección** | Apta para exterior |

## Contenido

- Barrera para parking ZKTeco
- Brazo recto 3 metros
- Material de montaje
- Instrucciones de uso
- 2 x mando a distancia
- 2 x llave de seguridad