Ficha técnica JM Distech

DS-2CD6951G2-IS(2mm)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama SOLUTIONS

• Cámara Domo IP

• 1/2.7" Progressive Scan CMOS

• 5 Megapixel (2560x1920)

• Lente panorámica 2 mm

• 0 Lux

• IR alcance 20 m

• Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

• WDR (120 dB)

• 3D-DNR

• Alarmas

• Audio

• 2 micrófonos integrados

• Altavoz integrado

• Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• PoE (IEEE802.3af)

• Impermeable IP67

• Antivandálica IK10

Especificaciones

Gama	SOLUTIONS
Sensor de imagen	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	5 Megapíxel (2560x1920)
Tasa Main Stream	25 fps (2560x1920, 2018x1536, 1280x960)
Tasa Extra Stream	25 fps (704x576, 352x288)
Tasa third stream	25 fps (704x576, 352x288)
Compresión	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 16 Mbps
Óptica	2 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 180°, V: 117°, D: 161° Nivel de corrección de distorsión 1: campo de visión horizontal 124°, campo de visión vertical 91°, campo de visión diagonal 132° Nivel de corrección de distorsión 2: campo de visión horizontal 126°, campo de visión vertical 100°, campo de visión diagonal 132° Nivel de corrección de distorsión 3: campo de visión horizontal 123,5°, campo de visión vertical 96°, campo de visión diagonal 136°
DORI	40 m (D), 15 m (O), 8 m (R), 4 m (I)
Electronic Shutter	1~1/100.000 s
Iluminación mínima	Color: 0.005 Lux @(F1.2, AGC ON) 0 Lux con IR alcance 20 m
Día/noche	Filtro mecánico ICR removible
Mejoras de imagen	WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI, Privacy masking
ANR	Sí
Detección de movimiento	Sí
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB
Alarmas	2 entradas / 2 salidas
Audio	2 entradas / 1 salida 2 micrófonos y altavoz integrados
Compresión de audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Audio bit rate	64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 192 Kbps (MP2L2)/16 a 64 Kbps (AAC-LC)
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF (Perfiles S, G), ISAPI, SDK, ISUP
Alimentación	DC 12 V / 1.04 A / 12.5 W máx. PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Impermeable IP67 Antivandálica IK10
Material	Metal
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Dimensiones	Ø 155 mm x 110 mm (Al)

Peso	890 g

Contenido

• Cámara Domo IP Hikvision

• Material de instalación

• Instrucciones de uso