Ficha técnica JM Distech

DS-KIS611-S

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Kit de videoportero

• Tecnología IP & WiFi

• Kit formado por: DS-KV6114-MWBE1 placa exterior de videoportero para superficie con cámara de 4 Mpx HD, DS-KH6350-WTE1 monitor interior WiFi con pantalla TFT LCD de 7" y marco estrecho y switch PoE estándar

• Bluetooth (sólo soportado con HikCentral y HikConnect Teams)

• Monitorización a través de software iVMS-4200 o app móvil Hik-Connect

• Permite añadir hasta 16 monitores adicionales como extensiones

• Gama TalkVu

Especificaciones

Marca	Hikvision
Modelo	DS-KV6114-MWBE1
Sistema operativo	Linux
Sensor de imagen	4 Mpx CMOS gran angular IR
Funciones de imagen	BLC / WDR / DNR
Ángulo de visión	H: 150º, V: 75º
Audio	Audio bidireccional con micrófono y altavoz
Memoria	Ranura para tarjeta microSD (hasta 128 GB)
Control de acceso	Hasta 2.000 usuarios Bluetooth (sólo soportado con HikCentral y HikConnect Teams a través de APP HikCentral Mobile y APP HikConnect)
Teclado	Botón mecánico de llamada
Salidas	2 x relé para cerradura, 1 x RS485, 1 x DC 12 V / 1 A
Entradas	4 x entradas auxiliares (botón de salida, realimentación, sensor de puerta), 1 x tamper
Acceso remoto	Navegador web Software iVMS-4200 Aplicación móvil Hik-Connect
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT / Protocolo SIP 2.0 / WiFi 6 (sólo para conexión a app a través de P2P)
Alimentación	DC 12 V / 1.2 A máx. / PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Apto para exterior IP65
Material	Aleación de aluminio
Temp. funcionamiento	-40 ºC ~ +60 ºC
Dimensiones	164 (Al) x 69 (An) x 25 (Fo) mm
Peso	270 g
Gama	TalkVu
DS-KABV6114-RS	
Marca	Hikvision
Material	PC
Dimensiones	195 (Al) x 85 (An) x 47 (Fo) mm
Montaje	En superficie

Contenido

- Placa exterior de videoportero para instalar en superficie Hikvision
- Monitor interior Hikvision
- Visera para lluvia Hikvision
- Fuente de alimentación
- Switch PoE
- Tarjeta microSD 32GB
- 5 x llavero MF