Ficha técnica JM Distech

DSPPA-DSP1130

Marca: DSPPA

Descripción

La DSPPA DSP1130 es una bocina exponencial diseñada para sistemas de megafonía exterior donde se requiere elevada presión sonora, gran alcance y máxima resistencia ambiental. Su alta sensibilidad permite cubrir amplias áreas con excelente inteligibilidad para avisos, mensajes de emergencia y comunicación pública.

Integra transformador multitoma para instalaciones de línea 100V y funcionamiento en baja impedancia de 8Ω. Su construcción combina bocina de ABS de alta resistencia con soporte de acero inoxidable y protección IP66, ofreciendo un funcionamiento fiable en estaciones, aparcamientos, muelles, instalaciones industriales, recintos deportivos y espacios exteriores expuestos a condiciones meteorológicas adversas.

• Bocina exponencial exterior

• Sistema 100V y 8Ω

• Potencia nominal 30W

• Selector de potencia

• 10W / 15W / 30W para 100V

• 20W para baja impedancia 8Ω

• Driver de compresión

• Sensibilidad 102dB (1W/1m)

• SPL máximo 117dB

• Difusor formato exponencial

• Respuesta 310Hz ~ 5kHz

• Directividad horizontal amplia

• Directividad vertical controlada

• Protección IP66

• Bocina ABS resistente UV

• Soporte acero inoxidable

• Instalación mural orientable

• Aplicación exterior de largo alcance

Especificaciones

Modelo	DSP1130
Gama	Instalación
Tipo de producto	Bocina exponencial optimizada para mensajes de voz
Aplicación	Megafonía exterior, avisos y comunicación pública
Tecnología	Pasivo cableado
Tipo de línea	Línea 100V y Baja impedancia 8Ω
Potencia	30W / 15W / 10W mediante selector de potencia / 30W @ 8Ω
Tipo de transductor	Driver de compresión para bocina exponencial
Sensibilidad y SPL	102 dB (1W/1m) / 117 dB SPL máximo
Respuesta en frecuencia	310 Hz ~ 5 kHz
Cobertura	Aproximación horizontal 100° / Aproximación vertical 60°
Tipo de conector	Selector multitoma 100V y conexión 8Ω
Certificaciones especiales	Certificaciones estándar
Resistencia ambiental	IP66 exterior / -20 °C ~ +40 °C / Humedad 45% ~ 85%
Instalación	Montaje mural mediante soporte orientable de acero Altura recomendada entre 4 y 6 m Separación entre bocinas de 15 a 25 m
Material	Bocina ABS de alta resistencia + soporte de acero inoxidable
Color	Blanco
Dimensiones	285 × 205 × 280 mm
Peso	2,1 kg
Temperatura de funcionamiento	-20 °C ~ +40 °C

Contenido

- 1x DSPPA DSP1130
- 1x Soporte de montaje
- 1x Tornillería de instalación
- 1x Documentación