Ficha técnica JM Distech

DSPPA-DSP602EN

Marca: DSPPA

Descripción

El DSPPA DSP602EN es un altavoz de techo certificado EN54-24 para sistemas de evacuación por voz y alarma por incendio. Diseñado para instalaciones de seguridad en edificios comerciales, oficinas, centros comerciales, hoteles y entornos públicos, combina inteligibilidad de voz, fiabilidad y cumplimiento normativo.

Integra un altavoz de 6,5" de rango completo con transformador de línea 100V multitoma de 6W, 3W y 1,5W. Dispone de cubierta ignífuga posterior, terminal cerámico resistente al fuego, fusible térmico de protección y montaje empotrado mediante muelles para instalación rápida en falso techo.

• Altavoz certificado EN54-24

• Uso interior Tipo A

• Sistema línea 100V

• Potencias 6W / 3W / 1,5W

• Altavoz 6,5" doble cono

• Sensibilidad 91 dB (1W/1m)

• SPL máximo 99 dB

• Respuesta 90 Hz ~ 18 kHz

• Terminal cerámico ignífugo

• Fusible térmico integrado

• Cubierta posterior ignífuga

• Montaje empotrable en techo

Especificaciones

Modelo	DSP602EN
Gama	Evacuación por voz
Tipo de producto	Altavoz de techo empotrable
Aplicación	Evacuación por voz, megafonía y música de fondo
Tecnología	Pasivo
Tipo de línea	Línea 100V
Potencia	6 W / 3 W / 1,5 W
Tipo de transductor	1 vía, doble cono de rango completo Ø156 mm (6,5")
Sensibilidad y SPL	91 dB (1W/1m) / 99 dB SPL max
Respuesta en frecuencia	90 Hz ~ 18 kHz
Cobertura	180° (1 kHz)
Tipo de conector	Terminal cerámico resistente al fuego + fusible térmico Bornera para las diferentes potencias
Certificaciones especiales	EN54-24:2008
Resistencia ambiental	IP21C / Interior / Tipo A EN54-24
Instalación	Empotrado en falso techo mediante muelles / Corte Ø168 ~ 172 mm
Material	ABS retardante de llama + rejilla metálica
Color	Blanco RAL
Dimensiones	Ø190 × 108 mm
Peso	1,0 kg

Contenido

- 1x Altavoz de techo DSPPA DSP602EN
- 1x Manual / documentación
- 1x Sistema de fijación mediante muelles