Ficha técnica JM Distech

UV-ADU8809-E

Marca: UNIVIEW

Descripción

• Uniview

• Decodificador IP

• Gama Easy

• 9 Salidas HDMI hasta 4K

• Entradas 2*HDMI hasta 4K

• Capacidad de decodificación hasta 32 MP

• H.265

• 2 puertos RJ45 10/100/1000M

• Audio I/O 2/2

• Alarmas I/O 4/4

Especificaciones

Canales de salida	9 canales HDMI
Cámaras IP compatibles	UNIVIEW, ONVIF
Entradas de vídeo	2*HDMI
Formato de flujo de video	H.265/ H.264 / MPEG4
Pantalla dividida	1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/13/16
Backup externo	2*USB3.0
Capacidad de decodificación	H.265: 3 ×8K@60/ 9 ×8K@30/ 36 ×12MP@20/ 36 ×4K@30/ 144 ×1080P@30/ 288 ×720P@30/ 576 × D1@30 H.264: 3 ×8K@60/ 6 ×8K@30/ 30 ×12MP@20/ 30 ×4K@30/ 120 ×1080P@30/ 240 ×720P@30/ 576 × D1@30
Audio bidireccional	2 entradas / 2 salidas
Audio	2 Entrada / 2 Salida
Alarmas	4 Entrada / 4 Salida
Comunicación	RS485 / RS232 2x USB
Interfaz de Red	2 x RJ45 10/100/1000M
Alimentación	AC 100~240 V, 50/60 Hz
Dimensiones / Peso	440 (An) x 343.9 (Fo) x 48 (Al) mm / 3.773 Kg

Contenido

- Decodificador Uniview
- Cable de tierra
- Cable de alimentación
-