Ficha técnica JM Distech

AK-ACR-CRP12

Marca: AKUVOX

Descripción

Un lector de accesos se utiliza para identificar usuarios que quieren acceder a un sistema protegido con una controladora de accesos. Trasmite la información de la credencial, siendo la controladora la que decide cómo actuar.

Este lector permite la identificación a través de tarjetas o llaveros con tecnología UHF de 902-928 MHz y 865-868 MHz.

La conexión a las controladoras se realiza a través de Wiegand. Este protocolo permite una conexión segura en la instalación en exterior con su grado IP66.

• Akuvox

• Lector de acceso

• Acceso por pegatina UHF

• Indicador LED de señalización y acústico

• Wiegand 26/34

• Apto para exterior IP66

• Alcance de hasta 10 metros

• Compatible con dispositivos Akuvox y de terceros

• Fabricado en plástico

Especificaciones

Modelo	AK-ACR-CRP12
Distancia de lectura tarjetas	Hasta 10 m
Modos de identificación	TAG UHF (ISM 902-928 MHz y ISM 865-868 MHz)
Salidas	Wiegand 26/34, buzzer para indicación de estado, USB para configuración
Compatibilidad	Controladoras Akuvox y dispositivos de terceros
Alimentación	DC 9-15 V / 3 A máx.
Grado de protección	Apto para exterior IP66
Temp. funcionamiento	-20 ºC ~ +65 ºC
Dimensiones	309 (Al) x 309 (An) x 608 (Fo) mm
Peso	700 g

Contenido

• Lector de acceso Akuvox

• Material de montaje

• Instrucciones de uso