Ficha técnica JM Distech

DS-6920UDI-U(C)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Decodificador IP

• 4 entradas HDMI

• 20 Salidas HDMI hasta 4K

• Capacidad de decodificación hasta 32 MPx

• 160 CH de decodificación

• 8 video wall

• 25 divisiones por pantalla

• 2 puertos RJ45 10/100/1000M

• Audio

• RS-232

• RS-485

• 14 ventiladores

Especificaciones

Entradas de vídeo	4 x HDMI
Resolución máxima de entrada	4K
Cámaras IP compatibles	Hikvision, ONVIF
Salidas de vídeo	20 x HDMI 4K
Resolución de salida	HDMI: 3840x2160@30 Hz, 1920×1200@60 Hz, 1920×1080@60 Hz, 1680×1050@60 Hz, 1600X1200@60 Hz, 1280×1024@60 Hz, 1280×720@60 Hz, 1024×768@60 Hz
Capacidad de carga de salida de vídeo para LED	Carga de un solo puerto: 2600000 Ancho: 288 - 3840 Alto: 288 - 2160
Formato decodificación vídeo	H.264 / H.265 / SmartH.264 / SmartH.265
Capacidad de decodificación	Formato H.264/H.265/Smart264/Smart265: 10 canales de 32 MPx/24 MPx, 20 canales de 16 MPx, 25 canales de 12 MPx, 40 canales de 8 MPx, 50 canales de 6 MPx, 80 canales de 4 MPx, 160 canales de 1080p ó 320 canales de 720p/D1, o resolución inferior (un grupo de 4 salidas comparte la capacidad de decodificación). Formato MJPEG: 20 canales de 2 MP.
Capacidad de codificación	4 canales de 1080p
Audio	Audio embebido en el HDMI
Alarmas	No dispone
Video wall	8
Capas por pantalla	4x 1080p ó 2 x 4K
Capas por dispositivo	80
Escenas	128
División de ventanas	1/4/6/8/9/16/25
Backup externo	2 x USB 2.0
Comunicación	1x RS-485 1x RS-232
Interfaz de Red	2 x RJ45 10/100/1000 Mbps
Tamaño rack	3U
Ventiladores	14 (2 placas de ventiladores, 7 ventiladores por placa)
Acceso remoto	Navegador web y HikCentral Profesional
Alimentación	AC 220 V, < 210 W
Temperatura de funcionamiento	-10º C ~ +55º C
Dimensiones / Peso	128 mm (Al) x 442 mm (An) x 341.6 mm (Fo)
Peso	< 8 Kg

Contenido

- Encoder Hikvision
- Cable de alimentación
- Manual