Ficha técnica JM Distech

DS-96128NXI-S16

Marca: HIKVISION

Descripción

La gama de soluciones de Hikvision con la tecnología AcuSearch permite agilizar drásticamente la búsqueda de eventos mediante la clasificación automática de los datos, localizando de forma instantánea objetivos específicos como humanos o vehículos en el video sin necesidad de revisar horas de grabación. Esto, combinado con la detección de movimiento 2.0, el reconocimiento facial y la protección perimetral, transforma a este NVR en el cerebro analítico definitivo para la gestión avanzada de cualquier sistema de videovigilancia.

• Hikvision

• Gama SOLUTIONS

• Grabador NVR para cámaras IP

• 128 CH

• Ancho de banda entrante soportado 1280 Mbps

• Resolución máxima 12 Mpx

• Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264

• 4 salidas HDMI y 2 salidas VGA

• Detección de movimiento 2.0 todos los canales

• AcuSearch

• Reconocimiento facial

• Almacenamiento de hasta 300.000 imágenes de rostros

• Análisis de datos estructurados hasta en 8 canales

• Alarmas

• Audio bidireccional

• 4 x RJ-45 10/100/1000 Mbps

• RS-485

• RS-232

• RAID

• Acceso IP Dual Stream

• Ratón

• Espacio para 16 HDD

• Interfaz WEB, CMS y Smartphone

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Gama	SOLUTIONS
Entradas para cámaras IP	Puerto LAN hasta 128 canales
Cámaras IP compatibles	HIKVISION (protocolo nativo), ONVIF
Audio bidireccional	1 entrada RCA / 2 salidas RCA
Salidas de vídeo	4xHDMI, 2xVGA
Resolución display	1xHDMI 8K: 8K (7680 × 4320)/30 Hz, 4K (4096 × 2160)/30 Hz, 4K (3840 × 2160)/60 Hz, 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1080P (1920 × 1080)/60 Hz 2xHDMI 4K: 4K (4096 × 2160)/30 Hz, 4K (3840 × 2160)/60 Hz, 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1080P (1920 × 1080)/60 Hz 1xHDMI 1080P: 1080P (1920 × 1080)/60 Hz 2xVGA: 1080P (1920 × 1080)/60 Hz
HDMI	1 canal de entrada 1 canal de bucle
Formato compresión vídeo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Compresión de audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/MP2L2
Ancho de banda total	1280 Mbps entrada / 1024 Mbps salida Modo RAID: 640 Mbps entrada / 512 Mbps salida
Tipo de Stream	Vídeo / Vídeo + Audio
Grabación Main Stream	32MP /24MP /12MP /8MP /6MP /5MP /4MP /3MP /1080P /UXGA /720P /VGA /4CIF /DCIF /2CIF /CIF /QCIF
Capacidad de decodificación	2-ch@32 MP (30 fps)/2-ch@24 MP (30fps)/4-ch@16 MP (30fps)/8-ch@8 MP (30fps)/16-ch@4 MP (30fps)/32-ch@2 MP (30fps)
Multifunción simultánea	Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto
Detección de movimiento	Detección de movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento Disponible en todos los canales.
AcuSearch	Por NVR: Hasta 32 canales Por Cámaras: Todos los canales (la cámara deberá disponer de AcuSearch)
Reconocimiento facial	Detección facial hasta en 8 canales Comparación de rostros hasta en 16 canales. Almacenamiento 64 Librerías con hasta 300.000 rostros. Comparación por nivel de coincidencia (Exitosa / Fallida) o por Extraño Búsquedas por: Tipo de comparación, Imagen almacenada en su Librería o Nombre
Análisis de datos estructurado	Hasta en 8 canales de 2 MPx
Alarmas	32 entradas / 16 salidas
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento
Backup externo	Memoria USB / HDD USB / CD-RW USB / DVR-RW USB
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Conexiones remotas	256
Protocolos	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS, ONVIF (version 2.2), OTAP
API	ONVIF (S/G); SDK; ISAPI
Almacenamiento interno	16 HDD SATA 3.5" de hasta 20 TB cada uno (no incluidos)
RAID	RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10

Comunicación	2 x USB 2.0 parte frontal, 4 x USB 3.0 parte trasera / 4 x RJ45 10/100/1000M (Ethernet) / 2 x RS-485 / 1 x RS-232 / 1 x e SATA
Alimentación	AC 100~240 V, ≤ 100 W (sin HDD)
Temperatura de funcionamiento	-10ºC ~ 55ºC (10%-90% Humedad)
Dimensiones / Peso	146 (Al) x 442 (An) x 497 (Fo) mm / ≤12 Kg (sin HDD)

Contenido

• Grabador NVR Hikvision

• Ratón

• Cable Ethernet

• Manual de instrucciones

• Cableado para conectar disco duro

• Alimentador