Ficha técnica JM Distech

DSPPA-D4508

Marca: DSPPA

Descripción

El DSPPA D4508 es un altavoz de columna profesional diseñado para aplicaciones de refuerzo sonoro e instalación fija donde se requiere una elevada inteligibilidad de la voz y una cobertura controlada. Su diseño optimiza la relación entre sonido directo y reflejado, mejorando el rendimiento en espacios complejos.

Integra dos transductores de 5,5" y ocho tweeters de 1", ofreciendo 230 W sobre 4 Ω. Su recinto de contrachapado multicapa de abedul con tratamiento resistente a la intemperie y rejilla metálica de protección permite su uso en instalaciones interiores o exteriores protegidas.

• Altavoz columna profesional pasivo

• Potencia nominal 230 W

• Impedancia nominal 4 Ω

• 2 woofers de 5,5"

• 8 tweeters de 1"

• Sensibilidad 95 dB (1W/1m)

• SPL máximo 120 dB

• SPL pico 123 dB

• Cobertura 150° x 40°

• Respuesta 100 Hz ~ 20 kHz

• Conexión mediante Euroblock

• Recinto abedul multicapa

Especificaciones

Tipo de altavoz	Altavoz de columna
Potencia	230W
Componentes	2 x 5.5" + 1"
Impedancia	4Ω
Sensibilidad	95dB
SPL máximo	123dB
Respuesta en frecuencia	100Hz ~ 20kHz
Material	Contrachapado multicapa de abedul
Ángulo de cobertura	Horizontal 150° Vertical 40°
Tipo de conector	2 x Euroblock
Instalación	Pared
Color	Negro
Dimensiones	160 (An) x 360 (Al) x 180 (Pr) mm
Peso	4,55kg

Contenido

• Altavoz