Ficha técnica JM Distech

DSPPA-D6565

Marca: DSPPA

Descripción

El DSPPA D6565 es un altavoz profesional pasivo de dos vías diseñado para aplicaciones de sonorización fija y refuerzo sonoro en salas de conferencias, espacios comerciales, eventos y salas multiuso. Combina elevada sensibilidad, alta presión sonora y amplia cobertura para ofrecer una reproducción clara y potente.

Integra un woofer de 12" y un tweeter de 1,75" en recinto de madera bass-reflex con rejilla metálica frontal. Trabaja a 8 Ω con una potencia nominal de 350 W, alcanzando hasta 123 dB SPL máximos. Dispone de directividad controlada de 90° × 40° y está preparado para instalación suspendida o mural mediante soporte.

• Altavoz profesional pasivo 2 vías

• Woofer de 12"

• Tweeter de 1,75"

• Potencia nominal 350W

• Impedancia nominal 8Ω

• Sensibilidad 98dB

• SPL máximo 123dB

• Respuesta 55Hz-18kHz

• Cobertura 90° × 40°

• Recinto de madera bass-reflex

• Rejilla metálica frontal

• Montaje mural o suspendido

Especificaciones

Modelo	D6565
Tipo de producto	Altavoz profesional de superficie
Aplicación	Refuerzo sonoro, conferencias, eventos, comercios
Tecnología	Pasivo
Tipo de línea	Baja impedancia 8Ω
Potencia	350W
Tipo de transductor	2 vías, woofer 12" + tweeter 1,75"
Sensibilidad y SPL	98 dB (1W, 1m) / 123 dB SPL máximo
Respuesta en frecuencia	55Hz ~ 18kHz
Cobertura	Horizontal 90° Vertical 40°
Tipo de conector	Jack 6,35mm
Certificaciones especiales	Certificaciones estándar
Resistencia ambiental	Interior
Instalación	Montaje mural o suspendido mediante soporte
Material	Recinto de madera con rejilla metálica
Color	Negro
Dimensiones	364 (An) × 601 (Al) × 385 (Pr) mm
Peso	23 kg

Contenido

- Altavoz
- 1x Soporte mural
- 1x Documentación del producto