Ficha técnica JM Distech

TOA-A-2060DD-EB

Marca: TOA

Descripción

• TOA

• Amplificador mezclador

• Megafonía general

• 100 V

• 60 Wrms

• Etapa de potencia Clase D de alta eficiencia

• 3 entradas de micrófono Balanceado o Phantom

• 2 entradas auxiliares

• 1 salida de grabación

Especificaciones

Fuente de alimentación	220 - 240 V AC, 50 / 60 Hz
Potencia nominal	60 W
Respuesta en frecuencia	50 Hz - 20 kHz (±3 dB)
Distorsión	< 1 %
Consumo de energía	16 W (EN 62368-1: funcionamiento con CA a 1/8 de salida nominal)
Salida de altavoz	100 V (170 ohmios)
Amplificador	Clase D
Relación S/R	60 dB (or more)
Número de canales	1
Micrófonos conectables	3
Entradas	MIC 1: -60dBV, 600 Ohm, balanceado, equivalente a DIN de 5 pines, alimentación fantasma seleccionable, + 21V Mic 2-3:- 60dBV, 600 Ohm, balanceado, conector telefónico AUX 1-2: -20 dBV, 10 kOhm, conector de clavija RCA no balanceada
Entrada de control	Silencio: a través de conector DIN
Salidas	Altavoz: balanceado (flotante) / Rec out: 0 dBV, 600 Ω, no balanceado, clavija RCA
Acabado	Resina ABS, Placa de acero,negro
Dimensiones	420 x 100.6 x 280.3 mm (Pr x Al x An)
Peso	4,6 kg

Contenido

- Amplificador
- Material de instalación
- Instrucciones de uso