## Ficha técnica JM Distech

# TOA-A-2240DD-EB

Marca: TOA

## Descripción

• TOA

• Amplificador mezclador

• Megafonía general

• 100 V

• 240 Wrms

• Etapa de potencia Clase D de alta eficiencia

• 3 entradas de micrófono Balanceado o Phantom

• 2 entradas auxiliares

• 1 salida de grabación

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Fuente de alimentación** | 220 - 240 V AC, 50 / 60 Hz |
| **Potencia nominal** | 240 W |
| **Respuesta en frecuencia** | 50 Hz - 20 kHz (±3 dB) |
| **Distorsión** | < 1 % |
| **Consumo de energía** | 48 W (EN 62368-1: funcionamiento con CA a 1/8 de salida nominal) |
| **Salida de altavoz** | 100 V (42 ohmios) |
| **Amplificador** | Clase D |
| **Relación S/R** | 60 dB (or more) |
| **Número de canales** | 1 |
| **Micrófonos conectables** | 3 |
| **Entradas** | MIC 1: -60dBV, 600 Ohm, balanceado, equivalente a DIN de 5 pines, alimentación phantom seleccionable, + 21V Mic 2-3:- 60dBV, 600 Ohm, balanceado, conector telefónico AUX 1-2: -20 dBV, 10 kOhm, conector de clavija RCA no balanceada |
| **Entrada de control** | Silencio: a través de conector DIN |
| **Salidas** | Altavoz: balanceado (flotante) / Rec out: 0 dBV, 600 Ω, no balanceado, clavija RCA |
| **Acabado** | Resina ABS, Placa de acero,negro |
| **Dimensiones** | 420 x 100.6 x 280.3 mm (Pr x Al x An) |
| **Peso** | 4 kg |

## Contenido

- Amplificador
- Material de instalación
- Instrucciones de uso