Ficha técnica JM Distech

TOA-BS-1015BSB

Marca: TOA

Descripción

• TOA

• Caja acústica para pared

• Alarma por voz EN54 y megafonía general

• 2 vías Hi-Fi

• Woofer 5"

• Tweeter de cúpula 1" balanceada

• Potencia 15/10/5 W (100 V)

• Sensibilidad 90 dB

• Respuesta en frecuencia 80~20000 Hz

• Caja de plástico ABS y rejilla de acero

• Soporte de pared incluido

Especificaciones

Tipo de altavoz	Altavoz de pared
Conexión	Terminales de tornillo cerámicos, fusible térmico
Impedancia nominal	8 Ω
Entrada nominal (alta impedancia)	15 W (línea 100 V) / 7.5 W (línea 70 V)
Selección de potencia	Línea 100 V: 15 W (670 Ω), 10 W (1 kΩ), 5 W (2 kΩ), Línea 70 V: 7.5W (670 Ω), 5 W (1 kΩ), 2.5 W (2 kΩ)
Componente de altavoz	Bajo: Tweeter cónico de 5" Tweeter de cúpula alta y balanceadaa
Sensibilidad (1 W, 1 m)	90 dB (500 Hz - 5 kHz, pink noise)
Respuesta en frecuencia	80 Hz - 20 kHz
Método de montaje	Atornillado a la superficie de instalación
Acabado	Resina ABS,pintado,negro (RAL 9011 o equivalente)
Grado de protección	Interior (IPX4)
Temperatura de funcionamiento	-10º C ~ +50º C
Peso	2.4 kg
Dimensiones	290(Al) x 186 (An) x 196 (Fo) mm

Contenido

• Altavoz de pared

• Material de instalación

• Instrucciones de uso