Ficha técnica JM Distech

TOA-BS-1030B

Marca: TOA

Descripción

• TOA

• Caja acústica para pared

• Megafonía general

• 2 vías Hi-Fi

• Woofer 5"

• Tweeter de cúpula 1" balanceada

• Potencia 30/20/15/10/5 W (100 V)

• Sensibilidad 90 dB

• Respuesta en frecuencia 80~20000 Hz

• Caja de plástico ABS y rejilla de acero

• Soporte de pared incluido

Especificaciones

Tipo de altavoz	Altavoz de pared
Conexión	Cable de 2 núcleos con diámetro de 6 mm
Impedancia nominal	8 Ω
Entrada nominal (alta impedancia)	30 W (línea 100 V) / 30 W (línea 70 V)
Selección de potencia	Línea 100 V: 30 W (0.33 kΩ), 20 W (0.5 kΩ), 15 W (0.67 kΩ), 10 W (1 kΩ), 5 W (2 kΩ) Línea 70 V: 30 W (0.17 kΩ), 20 W (0.25 kΩ), 15 W (0.33 kΩ), 10 W (0.5 kΩ), 5 W (1 kΩ)
Componente de altavoz	Bajos: woofer de 12 cm (5") de tipo cono Agudos: tweeter de 2.5 cm (1") de tipo cúpula balanceada
Sensibilidad (1 W, 1 m)	90 dB
Respuesta en frecuencia	80 Hz - 20 kHz
Método de montaje	Atornillado a la superficie de instalación
Acabado	ABS (negro) / Soporte de acero
Grado de protección	Interior (IPX4)
Temperatura de funcionamiento	-10º C ~ +50º C
Peso	2.5 kg
Dimensiones	290 (Al) x 196 (An) x 190 (Fo) mm

Contenido

- Altavoz de pared
- Material de instalación
- Instrucciones de uso