Ficha técnica JM Distech

TOA-BS-1030W

Marca: TOA

Descripción

• TOA

• Caja acústica para pared

• Megafonía general

• 2 vías Hi-Fi

• Woofer 5"

• Tweeter de cúpula 1" balanceada

• Potencia 30/20/15/10/5 W (100 V)

• Sensibilidad 90 dB

• Respuesta en frecuencia 80~20000 Hz

• Caja de plástico ABS y rejilla de acero

• Soporte de pared incluido

Especificaciones

Respuesta en frecuencia	80 Hz - 20 kHz
Conexión	Cable de cabina de 2 hilos (diámetro 6 mm)
Sensibilidad (1 W, 1 m)	90 dB
Componente de altavoz	Altavoz de 12 cm tipo cono dinámico, tweeter de cúpula balanceada de 2,5 cm
Entrada nominal (alta impedancia)	30 W
Selección de potencia	Línea de 100 V: 330 Ω (30 W) / 500 Ω (20 W) / 670 Ω (15 W) / 1 kΩ (10 W) / 2 kΩ (5 W) Línea de 70 V: 170 Ω (30 W) / 250 Ω (20 W) / 330 Ω (15 W) / 500 Ω (10 W) / 1 kΩ (5 W)
Impedancia nominal	8 Ω
Temperatura de funcionamiento	-10°C hasta +50°C
Acabado	Resina ABS,pintado,blanquecino (RAL 9018 o equivalente)
Dimensiones	196 x 290 x 150 mm (Pr x Al x An)
Peso	2,5 kg
Accesorio (incluido)	Soporte x 1, tornillo de montaje del soporte x 2, arandela de montaje del soporte x 2

Contenido

• Altavoz de pared

• Material de instalación

• Instrucciones de uso