Ficha técnica JM Distech

TOA-BS-1034EN

Marca: TOA

Descripción

• TOA

• Caja acústica delgada para pared

• Alarma por voz EN54 y megafonía general

• 2 vías

• Woofer 5"

• Tweeter de cúpula 1" balanceada

• Potencia 10/5/3/1 W (100 V)

• Sensibilidad 89 dB

• Respuesta en frecuencia 120~20000 Hz

• Caja de plástico HIPS y rejilla de acero

• Instalación en superficie

Especificaciones

Tipo de altavoz	Altavoz de pared delgada
Conexión	Soporte de montaje en pared con conexión plug + socket y mecanismos de bloqueo
Impedancia nominal	8 Ω
Entrada nominal (alta impedancia)	10 W (línea 100 V) / 10 W (línea 70 V)
Selección de potencia	Línea 100V: 10W (1 kΩ), 5W (2 kΩ), 3W (3.3kΩ), 1W (10kΩ) Línea 70V: 10W (500Ω), 5W (1 kΩ), 2.5W (2kΩ), 1.5W (3.3kΩ), 0.5W (10kΩ)
Componente de altavoz	Bajo: Tweeter cónico de 5" Tweeter de cúpula alta y balanceada
Sensibilidad (1 W, 1 m)	89 dB (500 Hz- 5 kHz, pink noise)
Respuesta en frecuencia	120 Hz - 20 kHz
Método de montaje	Atornillado a la superficie de instalación
Acabado	Resina HIPS,blanquecino (RAL 9018 o equivalente)
Grado de protección	Interior (IPX4)
Temperatura de funcionamiento	-10º C ~ +50º C
Peso	1,4 kg
Dimensiones	330 (Al) x 80 (An) x 210 (Fo) mm

Contenido

• Altavoz de pared

• Material de instalación

• Instrucciones de uso