Ficha técnica JM Distech

TOA-BS-678BSW

Marca: TOA

Descripción

• TOA

• Caja acústica para pared

• Alarma por voz EN54 y megafonía general

• Altavoz de rango completo 6.5"

• Potencia 6/3/1.5/0.8 W (100 V)

• Sensibilidad 94 dB

• Respuesta en frecuencia 150~18000 Hz

• Caja de madera/PVC y rejilla de acero

• Instalación en superficie

Especificaciones

Tipo de altavoz	Altavoz de pared
Certificación	UNE-EN 54-24
Conexión	Terminales de tornillo cerámicos, fusible térmico
Entrada nominal (alta impedancia)	6 W (línea 100 V) / 3 W (línea 70 V)
Selección de potencia	Línea 100 V: 6 W (1.7 kΩ), 3 W (3.3 kΩ), 1.5 W (6.7 kΩ), 0.8 W (13 kΩ) Línea 70 V: 3 W (1.7 kΩ), 1.5 W (3.3 kΩ), 0.8 W (6.7 kΩ), 0.4 W (13 kΩ)
Componente de altavoz	16 cm (6") de tipo cono
Ángulo de cobertura	H: 360º (500 Hz), 135º (1 kHz), 130º (2 kHz), 70º (4 kHz) V: 330º (500 Hz), 160º (1 kHz), 135º (2 kHz), 70º (4 kHz)
Sensibilidad	94 dB (1 W, 1 m) (500 Hz - 5 kHz, pink noise) 92 dB (1 W, 1 m) (100 Hz - 10 kHz, pink noise) 80 dB (1 W, 4 m) (100 Hz - 10 kHz, pink noise)
Nivel máximo de presión sonora	98 dB (6 W, 1 m) (100 Hz - 10 kHz, pink noise) 86 dB (6 W, 4 m) (100 Hz - 10 kHz, pink noise)
Respuesta en frecuencia	150 Hz - 18 kHz
Método de montaje	Atornillado a la superficie de instalación
Acabado	HIPS (blanco) / Soporte de acero
Grado de protección	Interior
Temperatura de funcionamiento	-10º C ~ +50º C
Peso	1.7 kg
Dimensiones	190 (Al) x 250 (An) x 110 (Fo) mm

Contenido

- Altavoz de pared
- Material de instalación
- Instrucciones de uso