Ficha técnica JM Distech

TOA-CS-154

Marca: TOA

Descripción

• TOA

• Proyector acústico con bocina

• Megafonía general

• Altavoz de rango completo 5" tratado

• Bocina de directividad constante 90°

• Potencia 15/10/5 W (100 V)

• Sensibilidad 97 dB

• Respuesta en frecuencia 150~15000 Hz

• Para música y voz

• Bocina ABS y soporte de acero inoxidable

• Apto para exterior IP65

Especificaciones

Tipo de altavoz	Altavoz de proyección para exterior
Conexión	Cable de 2 núcleos con diámetro de 6 mm
Entrada nominal (alta impedancia)	15 W (línea 100 V) / 15 W (línea 70 V)
Selección de potencia	Línea 100 V: 15 W (0.67 kΩ), 10 W (1 kΩ), 5 W (2 kΩ) Línea 70 V: 15 W (0.33 kΩ), 7.5 W (0.67 kΩ), 5 W (1 kΩ), 2.5 W (2 kΩ)
Componente de altavoz	12 cm (5") de tipo cono
Ángulo de cobertura (H)	90º
Sensibilidad (1 W, 1 m)	97 dB (330 Hz - 3.3 kHz, pink noise)
Respuesta en frecuencia	150 Hz - 15 kHz
Método de montaje	Atornillado a la superficie de instalación
Acabado	ABS (blanquecino) / Soporte de acero inoxidable
Grado de protección	Exterior (IP65)
Temperatura de funcionamiento	-20º C ~ +55º C
Peso	2.8 kg
Dimensiones	230 (Al) x 366 (An) x 272 (Fo) mm

Contenido

• Proyector acústico

• Material de instalación

• Instrucciones de uso