Ficha técnica JM Distech

TOA-CS-530BS-EB

Marca: TOA

Descripción

• TOA

• Bocina musical a compresión

• Alarma por voz EN54 y megafonía general

• 2 vías

• Woofer 5" a compresión

• Tweeter a compresión

• Potencia 30/15/7.5/3.75 W (100 V)

• Sensibilidad 96 dB

• Respuesta en frecuencia 120~20000 Hz

• Para música y voz

• Bocina ABS y soporte de acero

• Apto para exterior IP66

Especificaciones

Tipo de altavoz	Bocina musical a compresión
Certificación	UNE-EN 54-24
Conexión	Borne de jaula
Entrada nominal (alta impedancia)	30 W (línea 100 V)
Selección de potencia	Línea 100 V: 30 W (0.33 kΩ), 15 W (0.67 kΩ), 7.5 W (1.3 kΩ), 3.75 (0.67 kΩ)
Componente de altavoz	Bajos: woofer de 12 cm (5") con recubrimiento de goma Agudos: tweeter de alta eficiencia
Ángulo de cobertura	H: 140º (500 Hz), 60º (1 kHz), 60º (2 kHz), 90º (4 kHz) V: 180º (500 Hz), 100º (1 kHz), 95º (2 kHz), 140º (4 kHz)
Sensibilidad	96 dB
Nivel máximo de presión sonora (1 W, 1 m)	111 dB
Respuesta en frecuencia	120 Hz - 20 kHz
Método de montaje	Atornillado a la superficie de instalación
Acabado	ABS (gris claro) / Soporte de acero inoxidable
Grado de protección	Exterior (IP66)
Temperatura de funcionamiento	-25º C ~ +70º C
Peso	4.7 kg
Dimensiones	352.5 (Al) x 315 (An) x 355.5 (Fo) mm

Contenido

- Bocina musical
- Material de instalación
- Instrucciones de uso