Ficha técnica JM Distech

TOA-CS-64

Marca: TOA

Descripción

• TOA

• Proyector acústico con bocina

• Megafonía general

• Altavoz de rango completo 5" tratado

• Bocina exponencial

• Potencia 6/3/1 W (100 V)

• Sensibilidad 96 dB

• Respuesta en frecuencia 130~13000 Hz

• Para música y voz

• Bocina ABS y soporte de acero inoxidable

• Apto para exterior IP34

Especificaciones

Tipo de altavoz	Altavoz de proyección para exterior
Conexión	Cable de 2 núcleos con diámetro de 6 mm
Entrada nominal (alta impedancia)	6 W (línea 100 V) / 6 W (línea 70 V)
Selección de potencia	Línea 100 V: 6 W (1.7 kΩ), 3 W (3.3 kΩ), 1 W (10 kΩ) Línea 70 V: 6 W (0.83 kΩ), 3 W (1.7 kΩ), 1.5 W (3.3 kΩ), 0.5 W (10 kΩ)
Componente de altavoz	12 cm (5") de tipo cono
Ángulo de cobertura (H)	90º
Sensibilidad (1 W, 1 m)	96 dB (330 Hz - 3.3 kHz, pink noise)
Respuesta en frecuencia	130 Hz - 13 kHz
Método de montaje	Atornillado a la superficie de instalación
Acabado	ABS (blanquecino) / Soporte de acero inoxidable
Grado de protección	Exterior
Temperatura de funcionamiento	-20º C ~ +55º C
Peso	1.5 kg
Dimensiones	224 (Al) x 233 (An) x 208 (Fo) mm

Contenido

• Proyector acústico

• Material de instalación

• Instrucciones de uso