Ficha técnica JM Distech

TOA-CS-64BS

Marca: TOA

Descripción

• TOA

• Proyector acústico con bocina

• Alarma por voz EN54 y megafonía general

• Altavoz de rango completo 5" tratado

• Bocina exponencial

• Potencia 6/3/1 W (100 V)

• Sensibilidad 96 dB

• Respuesta en frecuencia 130~13000 Hz

• Para música y voz

• Bocina ABS y soporte de acero inoxidable

• Apto para exterior IP34

Especificaciones

Tipo de altavoz	Proyector acústico con bocina
Certificación	UNE-EN 54-24
Conexión	Bornes roscados de cerámica, fusible térmico, caja de conexiones externa (5 hilos)
Entrada nominal (alta impedancia)	6 W (línea 100 V) / 6 W (línea 70 V)
Selección de potencia	Línea 100 V: 6 W (1.7 kΩ), 3 W (3.3 kΩ), 1 W (10 kΩ) Línea 70 V: 6 W (0.83 kΩ), 3 W (1.7 kΩ), 1.5 W (3.3 kΩ), 0.5 W (10 kΩ)
Componente de altavoz	12 cm (5") de tipo cono
Ángulo de cobertura (H y V)	315º (500 Hz), 230º (1 kHz), 80º (2 kHz), 45º (4 kHz)
Sensibilidad	96 dB (1 W, 1 m) (330 Hz - 3.3 kHz, pink noise) 93 dB (1 W, 1 m) (100 Hz - 10 kHz, pink noise) 81 dB (1 W, 4 m) (100 Hz - 10 kHz, pink noise)
Nivel máximo de presión sonora	100 dB (6 W, 1 m) (100 Hz - 10 kHz, pink noise) 88 dB (6 W, 4 m) (100 Hz - 10 kHz, pink noise)
Respuesta en frecuencia	130 Hz - 13 kHz
Método de montaje	Atornillado a la superficie de instalación
Acabado	ABS (blanquecino) / Soporte de acero inoxidable
Grado de protección	Exterior (IP34)
Temperatura de funcionamiento	-20º C ~ +55º C
Peso	1.7 kg
Dimensiones	224 (Al) x 233 (An) x 249 (Fo) mm

Contenido

- Proyector acústico con bocina
- Material de instalación
- Instrucciones de uso