Ficha técnica JM Distech

TOA-IP-A1SC15

Marca: TOA

Descripción

• TOA

• Bocina IP autoamplificada a compresión

• TCP/IP

• SIP

• ONVIF para integración en VMS

• Reproductor de mensajes pregrabados

• Software de gestión

• Alimentación PoE/PoE+

• 2/1 Entradas/Salidas de alarma

• Amplificador integrado 15/8 (PoE+/PoE) Wrms

• Sensibilidad 112 dB

• SPL máximo 124 dB

• Respuesta en frecuencia 280~12500 Hz

• Bocina de aluminio y soporte de acero inoxidable

• Apto para exterior IP66

Especificaciones

Tipo de altavoz	Bocina a compresión IP con amplificador y reproductor integrado
Fuente de alimentación	PoE+ (IEEE802.3at Class 4), PoE (IEEE802.3af Class 3)
Consumo de energía	22 W (con alimentación PoE +, salida nominal) 13 W (con alimentación PoE, salida nominal) 5 W (IEC62368-1)
Respuesta en frecuencia	280 Hz - 12.5 kHz
Potencia nominal	15 W (at PoE+ powered), 8 W (at PoE powered)
Maximum sound pressure level (1 m)	124 dB (con alimentación PoE +, 15 W, 1 m, 500 Hz a 2,5 kHz, nivel máximo)
Red	Red I/F: 100BASE-TX, MDI/MDI-X, RJ-45
Protocolo de red	TCP / IP, UDP, HTTP, RTP, ARP, ICMP, RTSP, SIP (RFC3261)
Humedad de funcionamiento	90% Humedad Relativa o menos (sin condensación)
Temperatura de funcionamiento	-30 ° C hasta + 55 ° C
Acabado	Aluminio, Resina ABS, Policarbonato, Acero inoxidable,pintado,blanquecino (RAL 9018 o equivalente)
Dimensiones	222 x 211 x 276 mm (Pr x Al x An)
Peso	1,4 kg
Accesorio (incluido)	1x cubierta trasera, 2 x terminal extraíble (3 pines)

Contenido

- Bocina IP
- Material de instalación
- Instrucciones de uso