Ficha técnica JM Distech

TOA-PC-1860

Marca: TOA

Descripción

• TOA

• Altavoz de techo para encastrar

• Megafonía general

• Altavoz de rango completo 5"

• Potencia 6/3/1.5/0.8 W (100 V)

• Sensibilidad 94 dB

• Respuesta en frecuencia 80~20000 Hz

• Cobertor de tela antipolvo y antigoteo

Especificaciones

Tipo de altavoz	Altavoz de techo (para empotrar)
Conexión	Conexión por cable de empuje (borne de puente - tipo 2 derivaciones)
Entrada nominal (alta impedancia)	6 W (línea 100 V) / 3 W (línea 70 V)
Selección de potencia	Línea 100 V: 6 W (1.7 kΩ), 3 W (3.3 kΩ), 1.5 W (6.7 kΩ), 0.8 W (13 kΩ) Línea 70 V: 3 W (1.7 kΩ), 1.5 W (3.3 kΩ), 0.8 W (6.7 kΩ), 0.4 W (13 kΩ)
Componente de altavoz	12 cm (5") de tipo cono
Sensibilidad (1 W, 1 m)	94 dB (500 Hz - 5 kHz, pink noise)
Respuesta en frecuencia	80 Hz - 20 kHz
Requisitos de montaje	Orificio de montaje (Ø): 150 mm Espesor del techo: 5-25 mm
Método de montaje	Abrazaderas de resorte
Acabado	Placa de acero pintada (blanco tráfico) / Cubierta antipolvo
Grado de protección	Interior
Temperatura de funcionamiento	-10º C ~ +50º C
Peso	560 g
Dimensiones	70 (Al) x 180 (Ø) x 5 (Bisel) mm

Contenido

• Altavoz de techo

• Material de instalación

• Instrucciones de uso