Ficha técnica JM Distech

TOA-PC-2668

Marca: TOA

Descripción

• TOA

• Altavoz de techo con montaje en superficie

• Megafonía general

• Altavoz de rango completo 5"

• Potencia 6/3/1.5/0.8 W (100 V)

• Sensibilidad 90 dB

• Respuesta en frecuencia 100~16000 Hz

Especificaciones

Tipo de altavoz	Altavoz de techo (montaje en superficie)
Conexión	Conexión por cable de empuje (borne de puente - tipo 2 derivaciones)
Entrada nominal (alta impedancia)	6 W (línea 100 V) / 3 W (línea 70 V)
Selección de potencia	Línea 100 V: 6 W (1.7 kΩ), 3 W (3.3 kΩ), 1.5 W (6.7 kΩ), 0.8 W (13 kΩ) Línea 70 V: 3 W (1.7 kΩ), 1.5 W (3.3 kΩ), 0.8 W (6.7 kΩ), 0.4 W (13 kΩ)
Componente de altavoz	12 cm (5") de tipo cono
Sensibilidad (1 W, 1 m)	90 dB (330 Hz - 3.3 kHz, Pink noise)
Respuesta en frecuencia	100 Hz - 16 kHz
Método de montaje	Abrazaderas de resorte
Acabado	Plástico ABS
Grado de protección	Interior
Peso	820 g
Dimensiones	92 (Al) x 260 (Ø) mm

Contenido

• Altavoz de techo

• Material de instalación

• Instrucciones de uso