Ficha técnica JM Distech

TOA-PC-275AB-EB

Marca: TOA

Descripción

• TOA

• Altavoz de techo de superficie

• Alarma por voz EN54 y megafonía general

• 2 Altavoces de rango completo 5"

• Potencia 2 x 6/3/1.5 (100 V)

• Doble transformador 100V

• Sensibilidad 92 dB

• Respuesta en frecuencia 180~20000 Hz

Especificaciones

Tipo de altavoz	Altavoz de techo (para atornillar)
Certificación	UNE-EN 54-24
Conexión	Conexión por terminales de tornillo cerámico (x2)
Entrada nominal (alta impedancia)	2 x 6 W (línea 100 V)
Selección de potencia	Línea 100 V: 6 W (1.67 kΩ), 3 W (3.33 kΩ), 1.5 W (6.67 kΩ)
Componente de altavoz	8 cm (3") de tipo cono y 12 cm (5") de tipo cono (A/B de dos líneas)
Ángulo de cobertura	H: 180º (500 Hz), 170º (1 kHz), 170º (2 kHz), 130º (4 kHz) V: 180º (500 Hz), 155º (1 kHz), 130º (2 kHz), 135º (4 kHz)
Sensibilidad	100 dB (1 W, 1 m, 2 altavoces) 92 dB (1 W, 1 m, 1 altavoz)
Respuesta en frecuencia	180 Hz - 20 kHz
Método de montaje	Atornillado al techo
Acabado	Acero (blanco tráfico)
Grado de protección	Interior (IP32)
Temperatura de funcionamiento	-10º C ~ +55º C
Peso	1.5 kg
Dimensiones	274.4 (Al) x 86.5 (Ø) mm

Contenido

• Altavoz de techo

• Material de instalación

• Instrucciones de uso