Ficha técnica JM Distech

TOA-PC-2852

Marca: TOA

Descripción

• TOA

• Altavoz de techo para encastrar

• Megafonía general

• Altavoz de rango completo 8"

• Potencia 15/10/5/3 W (100 V)

• Sensibilidad 96 dB

• Respuesta en frecuencia 45~20000 Hz

Especificaciones

Tipo de altavoz	Altavoz de techo (para empotrar)
Conexión	Conexión por cable de empuje (borne de puente - tipo 2 derivaciones)
Entrada nominal (alta impedancia)	15 W (línea 100 V) / 15 W (línea 70 V)
Selección de potencia	Línea 100 V: 15 W (0.67 kΩ), 10 W (1 kΩ), 5 W (2 kΩ), 3 W (3.3 kΩ) Línea 70 V: 15 W (0.33 kΩ), 7.5 W (0.67 kΩ), 5 W (1 kΩ), 2.5 W (2 kΩ), 1.5 W (3.3 kΩ)
Componente de altavoz	20 cm (8") de tipo cono coaxial
Sensibilidad (1 W, 1 m)	96 dB (500 Hz - 5 kHz, pink noise)
Respuesta en frecuencia	45 Hz - 20 kHz
Requisitos de montaje	Orificio de montaje (Ø): 250 mm Espesor del techo: 5-25 mm
Método de montaje	Abrazaderas de resorte
Acabado	Placa de acero pintada (blanco tráfico) / Cubierta antipolvo
Grado de protección	Interior
Peso	1.6 kg
Dimensiones	92 (Al) x 280 (Ø) x 5 (Bisel) mm

Contenido

• Altavoz de techo

• Material de instalación

• Instrucciones de uso