Ficha técnica JM Distech

TOA-PJ-154BS

Marca: TOA

Descripción

• TOA

• Proyector acústico

• Alarma por voz EN54 y megafonía general

• Altavoz de rango completo 5"

• Bocina con proyección de 170º

• Potencia 15/7.5 W (100 V / 70 V)

• Sensibilidad 91 dB

• Respuesta en frecuencia 70~20000 Hz

• Para música y voz

• Bocina HIPS de resina y soporte de acero inoxidable

• Instalación interior

Especificaciones

Tipo de altavoz	Proyector para interior
Certificación	UNE-EN 54-24
Conexión	Bornes roscados de cerámica, fusible térmico, caja de conexiones externa (5 hilos)
Entrada nominal (alta impedancia)	15 W (línea 100 V) / 7.5 W (línea 70 V)
Selección de potencia	Línea 100 V: 15 W (0.67 kΩ), 10 W (1 kΩ), 5 W (2 kΩ) Línea 70 V: 7.5 W (0.67 kΩ), 5 W (1 kΩ), 2.5 W (2 kΩ)
Componente de altavoz	12 cm (5") de tipo cono 2.5 cm (1")
Ángulo de cobertura	H y V: 360º (500 Hz), 170º (1 kHz), 90º (2 kHz), 70º (4 kHz)
Sensibilidad	91 dB (1 W, 1 m) (500 Hz - 5 kHz, pink noise) 87 dB (1 W, 1 m) (100 Hz - 10 kHz, pink noise) 75 dB (1 W, 4 m) (100 Hz - 10 kHz, pink noise)
Nivel máximo de presión sonora	99 dB (15 W, 1 m) (100 Hz - 10 kHz, pink noise) 87 dB (15 W, 4 m) (100 Hz - 10 kHz, pink noise)
Respuesta en frecuencia	70 Hz - 20 kHz
Método de montaje	Atornillado a la superficie de instalación
Acabado	HIPS de resina (blanquecino) / Soporte de acero inoxidable
Temperatura de funcionamiento	-10º C ~ +50º C
Peso	2.1 kg
Dimensiones	186 (∅) x 251 (Al) mm

Contenido

- Altavoz proyector
- Material de instalación
- Instrucciones de uso