Ficha técnica JM Distech

TOA-PJ-202DL-EB

Marca: TOA

Descripción

• TOA

• Proyector acústico bidireccional

• Alarma por voz EN54 y megafonía general

• 2 Altavoces de rango completo 5"

• Potencia 20/10/5 W (100 V)

• Sensibilidad 88 dB

• Respuesta en frecuencia 120~20000 Hz

• Caja de aluminio

• Apto para exterior IP44

Especificaciones

Tipo de altavoz	Proyector acústico bidireccional
Certificación	UNE-EN 54-24
Conexión	Terminales de tornillo cerámicos
Entrada nominal (alta impedancia)	20 W (línea 100 V)
Selección de potencia	Línea 100 V: 20 W (0.5 kΩ), 10 W (1 kΩ), 5 W (2 kΩ)
Componente de altavoz	2 x 12 cm (5") de tipo cono
Ángulo de cobertura (H y V)	130º (500 Hz), 155º (1 kHz), 155º (2 kHz), 60º (4 kHz)
Sensibilidad	88 dB (1 W, 1 m) (100 Hz - 10 kHz, pink noise) 76 dB (1 W, 4 m) (100 Hz - 10 kHz, pink noise)
Respuesta en frecuencia	120 Hz - 20 kHz
Método de montaje	Atornillado a la superficie de instalación
Acabado	Aluminio (blanco)
Grado de protección	Interior/Exterior (IP44)
Temperatura de funcionamiento	-25º C ~ +70º C
Peso	3.2 kg
Dimensiones	186 (Fo) x 146 (Ø) mm

Contenido

• Proyector bidireccional

• Material de instalación

• Instrucciones de uso