Ficha técnica JM Distech

TOA-SC-615BS

Marca: TOA

Descripción

• TOA

• Bocina a compresión

• Alarma por voz EN54 y megafonía general

• Potencia 15/10/5/3 W (100 V)

• Sensibilidad 109 dB

• Respuesta en frecuencia 315~12500 Hz

• Para mensajes de voz nítidos

• Bocina de aluminio y soporte de acero inoxidable

• Apto para exterior IP65

Especificaciones

Tipo de altavoz	Bocina a compresión
Certificación	UNE-EN 54-24
Conexión	Terminal de tornillo (esteatita), se puede conectar en puente
Entrada nominal (alta impedancia)	15 W (línea 100 V) / 15 W (línea 70 V)
Selección de potencia	Línea 100 V: 15 W (0.67 kΩ), 10 W (1 kΩ), 5 W (2 kΩ), 3 W (3.3 kΩ) Línea 70 V: 15 W (0.33 kΩ), 7.5 W (0.67 kΩ), 5 W (1 kΩ), 2.5 W (2 kΩ), 1.5 W (3.3 kΩ)
Ángulo de cobertura	H: 360º (500 Hz), 160º (1 kHz), 85º (2 kHz), 45º (4 kHz) V: 360º (500 Hz), 200º (1 kHz), 115º (2 kHz), 60º (4 kHz)
Sensibilidad	109 dB (1 W, 1 m) (500 Hz - 2.5 kHz, pink noise) 100 dB (1 W, 1 m) (100 Hz - 10 kHz, pink noise) 88 dB (1 W, 4 m) (100 Hz - 10 kHz, pink noise)
Nivel máximo de presión sonora	110 dB (15 W, 1 m) (100 Hz - 10 kHz, pink noise) 98 dB (15 W, 4 m) (100 Hz - 10 kHz, pink noise)
Respuesta en frecuencia	315 Hz - 12.5 kHz
Método de montaje	Atornillado a la superficie de instalación
Acabado	ABS (blanquecino) / Aluminio (blanquecino) / Soporte de acero inoxidable
Grado de protección	Exterior (IP65)
Temperatura de funcionamiento	-20º C ~ +55º C
Peso	1.5 kg
Dimensiones	193 (Al) x 172 (An) x 229 (Fo) mm

Contenido

- Bocina
- Material de instalación
- Instrucciones de uso