Ficha técnica JM Distech

TOA-SC-630M

Marca: TOA

Descripción

• TOA

• Bocina a compresión

• Megafonía general

• Potencia 30/15/10/5 W (100 V)

• Sensibilidad 113 dB

• Respuesta en frecuencia 250~10000 Hz

• Para mensajes de voz nítidos

• Bocina de aluminio y soporte de acero inoxidable

• Apto para exterior IP65

Especificaciones

Tipo de altavoz	Bocina a compresión
Conexión	Cable con 2 hilos
Entrada nominal (alta impedancia)	30 W (línea 100 V) / 30 W (línea 70 V)
Selección de potencia	Línea 100 V: 30 W (0.33 kΩ), 15 W (0.67 kΩ), 10 W (1 kΩ), 5 W (2 kΩ) Línea 70 V: 30 W (0.17 kΩ), 15 W (0.33 kΩ), 7.5 W (0.67 kΩ), 5 W (1 kΩ), 2.5 W (2 kΩ)
Sensibilidad (1 W, 1 m)	113 dB (500 Hz - 2.5 kHz, pink noise)
Respuesta en frecuencia	250 Hz - 10 kHz
Método de montaje	Atornillado a la superficie de instalación
Acabado	ABS (blanquecino) / Aluminio (blanquecino) / Soporte de acero inoxidable
Grado de protección	Exterior (IP65)
Temperatura de funcionamiento	-20º C ~ +55º C
Peso	2 kg
Dimensiones	227 (Al) x 285 (An) x 277 (Fo) mm

Contenido

• Bocina

• Material de instalación

• Instrucciones de uso