Ficha técnica JM Distech

TOA-SC-630M-EB-Q

Marca: TOA

Descripción

• TOA

• Bocina a compresión

• Alarma por voz EN54 y megafonía general

• Potencia 30/15/10/5 W (100 V)

• Sensibilidad 113 dB

• Respuesta en frecuencia 250~10000 Hz

• Para mensajes de voz nítidos

• Bocina de aluminio y soporte de acero inoxidable

• Apto para exterior IP65

Especificaciones

Respuesta en frecuencia	250 Hz - 10 kHz
Sensibilidad (1 W, 1 m)	113 dB (500 Hz - 2.5 kHz, peak level)
Nivel máximo de presión sonora (1 m)	111 dB
Entrada nominal (alta impedancia)	30 W
Selección de potencia	100 V: 330 Ω (30 W) / 670 Ω (15 W) / 1 kΩ (10 W) / 2 kΩ (5 W) 70 V: 170 Ω (30 W) / 330 Ω (15 W) / 670 Ω (10 W) / 1 kΩ (5 W) / 2 kΩ (2.5 W)
Acabado	Aluminio, pintura electrostática, blanquecino (RAL 9018 o equivalente), Bocina reflectora, caja de transmisión y tapa de terminales: resina ABS, blanquecino (RAL 9010 o equivalente) Soporte, tornillos y pernos: acero inoxidable
Dimensiones	285 x 227 x 277 mm (Pr x Al x An)
Peso	2 kg

Contenido

• Bocina

• Material de instalación

• Instrucciones de uso