## Ficha técnica JM Distech

# TOA-VX-050DA

Marca: TOA

## Descripción

• TOA

• Módulo de amplificador para sistema VX-3000

• Alarma por voz EN54 y megafonía general

• 500 Wrms (100 V)

• Alta eficiencia Clase D

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Fuente de alimentación** | 31 V DC (operating range: 20 – 33 V DC) |
| **Potencia nominal** | 500 W (100 V) |
| **Respuesta en frecuencia** | 40 Hz - 16 kHz (±3 dB) |
| **Distorsión** | < 1 % |
| **Consumo de energía** | 1.3 W (standby mode), 16 W (idle), 100 W (EN 62368-1: 1/8 rated output), 590 W (rated output) |
| **Relación S/R** | 100 dB (or more at 100 V, A-weighted) |
| **Entradas** | DA control link (15-pin connector) |
| **Salidas** | 100 V/70 V/50 V selectable |
| **Número de canales** | 1 |
| **Acabado** | Placa de acero, tratado superficialmente, |
| **Dimensiones** | 79 x 91 x 358.2 mm (Pr x Al x An) |
| **Peso** | 1,4 kg |
| **Accesorio (incluido)** | DA CONTROL LINK Cable x1, DA OUTPUT LINK Cable x1, DC FUSE (10A) x1 |

## Contenido

• Amplificador

• Material de instalación

• Instrucciones de uso