Ficha técnica JM Distech

TOA-VX-3000DS

Marca: TOA

Descripción

• TOA

• Fuente de alimentación de emergencia del sistema VX-3000

• Alarma por voz EN54 y megafonía general

• Alimentación de las unidades de sistema

• Respaldo UPS frente a cortes de alimentación

• Cargador de baterías

• 8+3 salidas DC (Max. 25A/salida)

• 2300 W

• Conmutación automática

• Rack 19" 3U

Especificaciones

Fuente de alimentación	220 - 230 V AC, 50 / 60 Hz
Salidas	Potencia de salida de CC: 8 x 31 V (19 - 33 V) 25 A máx. c/u, borne roscado M4, distancia entre barreras: 11 mm 3 x 31 V (19 - 33 V) 5 A máx. cada uno, bloque de terminales extraíble (3 x 2 contactos) 1 x 24 V (16 - 25 V) 0,3 A máx., bloque de terminales extraíble (1 x 2 contactos)
Método de carga	Carga de goteo compensada por temperatura
Tensión de salida de carga	27,3 V ±0,3 V (en 25 ˚C), Coeficiente de corrección de temperatura: -40 mV/ ˚C
Conexión de la batería	Un terminal positivo y otro negativo, con el diámetro de cable aplicable: AWG 6 - AWG 0 (AWG 1/0) (16 mm2 - 50 mm2) Resistencia de línea dentro de 4 mΩ / total
Conector de control	Conector RJ45 hembra para conectar el sistema y la conexión en cascada Cable recto blindado de par trenzado (estándar TIA/EIA-568A)
DS LINK IN/OUT	Tipo de señal de control: Comprobación de la batería, estado de la alimentación de CA, estado de la alimentación de CC, fallo del circuito de carga, fallo de la batería y comunicación
Indicador de panel	Alimentación de CA IN 1, IN 2 (verde), carga (verde), alimentación de batería (verde), conexión de batería (verde), estado de la batería (verde)
Humedad de funcionamiento	90 % RH o menos (sin condensación)
Temperatura de funcionamiento	-5 °C hasta +45 °C
Acabado	Placa de acero,tratado superficialmente, 30% brillo, pintado,negro
Dimensiones	482 x 132.6 x 400.5 mm (Pr x Al x An)
Peso	11,8 kg
Accesorio (incluido)	Fusible (T8A H) x 2, Fusible (T6.3A L) x 2, Fusible de cuchilla (35 A) x 2, Tornillo de montaje en rack (con arandela) x 4, Cable de alimentación (2 m) x 2, Gancho de fijación x 4, Bucle de fijación x 4, Hoja de aislamiento térmico x 1, Cable CAT5-STP (3 m) x 1, Abrazadera de ferrita x 1

Contenido

- Fuente de alimentación
- Material de instalación
- Instrucciones de uso